Отделители масла



Отделители масла ColdStream имеют поплаковый механизм с игольчатым клапаном, который перепускает излишки масла, скопившиеся в маслоотделителе в картер компрессора и препятствует попадание в него фреона, а так же оснащены постоянным магнитом для улавливания стальных частиц мелких фракций. На всех моделях имеют приваренные медные патрубки, что позволяет их вмонтировать в холодильную систему без серебросодержащего припоя.

Модель	V дм^3	D мм	A мм	H мм	B мм	h мм	b мм	Вход/Выход, мм	Рис.
CS-OS-2,5-12	2,5	114	60	313	-	-	-	12	1
CS-OS-2,5-15	2,5	114	60	321	-	-	-	15	1
CS-OS-3,0-22	3,0	114	60	391	-	-	-	22	1
CS-OS-4,0-22	4,0	114	60	519	-	-	-	22	1
CS-OS-5,0-28	5,0	133	320	463	-	-	-	28	2
CS-OS-5,0-35	5,0	133	320	467	-	-	-	35	2
CS-OS-7,0-35	7,0	159	298	455	-	-	-	35	2
CS-OS-7,0-42	7,0	159	298	455	-	-	-	42	2
CS-OS-12,0-54	12,0	190	335	564	160	116	9	54	3
CS-OS-25,0-64	25,0	240	463	681	163	141.4	9	64	3
CS-OS-25,0-54	25,0	240	463	681	163	141.4	9	54	3
CS-OS-45,0-64	45,0	325	410	655	160	210	11	64	3